

QuickSeam™ Eckenformteil (QuickSeam™ Corner Flashing)

1. Beschreibung

Das Firestone QuickSeam Eckenformteil ist ein rundes Stück von unvernetztem EPDM FormFlash eines Durchmessers von 216 mm, auf das QuickSeam Band auflaminiert ist. Das Formteil dient zur Abdichtung von Außenecken und kann als Abdeckstück für bestimmte Details verwendet werden.



2. Vorbereitung

Die RubberCover™ EPDM Oberflächen und/oder die zu verbindenden Flächen müssen mit QuickPrime Plus unter Verwendung eines QuickScrubber Werkzeugs vorbereitet werden. Die Verwendung von anderen Produkten ist nicht zulässig. Bringen Sie die Bänder vor der Verwendung auf Raumtemperatur, falls diese über längere Zeit Temperaturen von weniger als 15°C ausgesetzt waren.

3. Verarbeitung

An kalten Tagen mit einer Lufttemperatur von weniger als 5°C wird die Verwendung eines Heißluftschweißgerätes zur Anwärmung des QuickSeam Eckenformteils empfohlen, was eine bessere Anformbarkeit ermöglicht. An normalen Tagen ist ein Vorwärmen nicht erforderlich.

4. Verbrauch

Ein Formteil je Ecke.

5. Eigenschaften

Technisches		
	EPDM Flashing	QuickSeam-Band
• Basis	EPDM	Gummipolymer
• Farbe	Schwarz	Schwarz
• Lösemittel	Keine	Keine
• Feststoffe %	100 %	100 %
• Zustand	Unvernetzt	Vernetzt
• Stärke	1,6 mm	0,6 mm
• Breite	216 mm	216 mm

6. Verpackung/ Lagerung/ Lagerfähigkeit

Verpackung	20 Eckenformteile pro Karton
Artikelnummer	W56RAC1646

Lagerung: Lagerung nur im ungeöffneten Originalkarton zwischen 15°C und 25°C. Schützen Sie das Material bis zu seinem Einbau vor direktem Sonnenlicht.

Lagerfähigkeit: 12 Monate, wenn unter den oben beschriebenen Bedingungen gelagert wird. Lagerfähigkeit wird verringert, wenn die Abdeckbänder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.

7. Vorsichtsmaßnahmen

Siehe Sicherheitsdatenblatt.